



Produkt:	High Visibility Mat	Szerokości standardowe z borderami:	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm i 200 cm
Numer taryfy celnej:	57032999	Szerokości standardowe bez borderów:	3 cm mniejsze niż dla mat z borderami (np. 57 cm)
Opis produktu:	<ul style="list-style-type: none"> » Nadrukowany komunikat ostrzegawczy » Bardzo dobrze widoczna grafika » Zindywidualizowany projekt » Kontrola brudu i wilgoci » Antypoślizgowy, gumowy spód » Bez dodatku PCV » Nadaje się do ogrzewania podłogowego » 5 lat gwarancji producenta* » Produkowana w Europie 	Długości standardowe:	wszystkie długości do 700 cm
Certyfikat palności:	EN 13501-1 / Cf-s1	Barwienie:	Proces Chromojet
Klasyfikacja antystatyczna:	EN 14041 Antystatyczna	Włókno:	100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6.6
Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction	Wysokość włókna:	około 8 mm
Waga całkowita:	2,48 kg/m ²	Waga włókna:	bez podkładu: 680 g/m ² z podkładem: 780 g/m ²
Wysokość całkowita:	około 9 mm	Spód:	100 % Guma nitylowa Dostępny z wypustkami lub bez
Chłonność brudu:	600 g/m ²	Grubość gumy:	1,40 mm
Chłonność wilgoci:	3 - 4 l/m ²	Waga gumy:	1,70 kg/m ²
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> » Wewnętrzne » Stanowiska pracy » Zakłady pracy » Biura 	Szerokość borderu:	20 mm
		Grubość borderu:	Dostępna z borderami lub bez 2,40 mm
		Czyszczenie:	» Pranie w temp. do 60 °C » Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C

Kolory:

