



NI
15



Produkt:	Monotone	Szerokości standardowe z borderami:	85 cm, 115 cm i 150 cm
Numer taryfy celnej:	57032999	Szerokości standardowe bez borderów:	3 cm mniejsze niż dla mat z borderami (e.g. 82 cm)
Opis produktu:	<ul style="list-style-type: none"> » Jednolite kolory » Kontrola brudu i wilgoci » Niezwykle wytrzymała powierzchnia nylonowa » 15 % gumy z recyklingu » Antypoślizgowy, gumowy spód » Odporna na blaknięcie i płowienie » Bez dodatku PCV » Nadaje się do ogrzewania podłogowego » 5 lat gwarancji producenta* » 11 lat gwarancji od utraty kolorów » Produkowana w Europie 	Długości standardowe:	wszystkie długości do 700 cm
Certyfikat palności:	EN 13501-1 / CfI-s1	Barwienie:	Barwiona w masie
Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction	Włókno:	100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6
Waga całkowita:	2,40 kg/m ²	Wysokość włókna:	około 10 - 11 mm
Wysokość całkowita:	około 11 - 12 mm	Waga włókna:	bez podkładu: 600 g/m ² z podkładem: 700 g/m ²
Chłonność brudu:	800 g/m ²	Spód:	100 % Guma nitylowa (15 % gumy nitylowej z recyklingu) Dostępny z wypustkami lub bez
Chłonność wilgoci:	3 - 4 l/m ²	Grubość gumy:	1,40 mm
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> » Miejsca o wysokim natężeniu ruchu » Recepcje » Korytarze » Windy » Łazienki 	Waga gumy:	1,70 kg/m ²
		Szerokość borderu:	20 mm Dostępna z borderami lub bez
		Grubość borderu:	2,40 mm
		Czyszczenie:	<ul style="list-style-type: none"> » Pranie w temp. do 60 °C (Nie zaleca się prania mat nie posiadających wzmocnionych krawędzi o grubości gumy ma mniej niż 1,8 mm grubości) » Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C

Kolory:

